

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Apparecchiatura d'uscita (IEC/EN 60320-2-2/F)

Morsetti a molla: max. 2x 2.5 mm² (AWG 14)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038225
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	30 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

Appliance-outlet

Geometria di collegamento	6.3 x 0.8 mm
---------------------------	--------------

Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	10 A
Corrente di esercizio (ULc)	15 A
Connessione	plug-in connection
N. di poli	2 + PE
Contatto di protezione presente	si