

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Svizzera
Morsetti a molla

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27182806 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC000020 |
| GTIN | 4048879038188 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 88 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Profondità | 30 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |

Svizzera

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento max | 1,5 mm ² |
| Numero AWG max | 16 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio CA | 250 V |
| Corrente d'esercizio | 10 A |
| Connessione | Morsetti a molla FK |
| N. di poli | 2 + PE |
| Attacchi per ciascun polo | 2 |
| Contatto di protezione presente | si |