

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

USB (forma A); SUB-D9

1 × USB 2.0 (femmina/femmina) forma A

1 × SUB-D9 (connessione a saldare/femmina)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037723
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	70,4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

USB

Tensione di esercizio CA	48 V
--------------------------	------

Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max	500 mA
Specifica USB	2.0
Velocità di trasmissione max	480 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto

SUB-D9

Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	3 A
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Tipo di costruzione gamma retro	SUB-D9
Gender	femile
Genere retro	Lötanschluss
Modalità di fissaggio	Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
N. di poli	9