

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

USB (forma A); RJ45

1 × USB 2.0 (femmina/femmina/0.7 m cavo) forma A

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037594
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	45 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Temperatura di stoccaggio max	40 °C

Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio 0,9 Nm

USB

Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max	500 mA
Specifica USB	2.0
Velocità di trasmissione max	480 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto

RJ45

Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto