

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

USB (forma A); RJ45; PS2; PS2  
 1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)  
 1 × USB 3.0 (femmina/femmina) forma A  
 2 × PS2 (6 poli connessione a saldare)

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### Dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037457
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	70,4 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Temperatura di stoccaggio max	40 °C

#### Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
Coppia di serraggio	0,9 Nm
<b>USB</b>	
Tensione di esercizio CA	48 V
Tensione di esercizio CC	48 V
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente d'esercizio	1,5 A
Specifica USB	3.0
Velocità di trasmissione max	5000 MBit/s
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
<b>RJ45</b>	
Tensione di esercizio CA max (UL-listed)	30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed)	42,4 V
Corrente di esercizio max (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Tipo di costruzione gamma retro	RJ45
Categoria del cavo min	Cat5e
Modalità di fissaggio	Fissaggio a innesto
<b>PS2</b>	
Sezione di collegamento max	0,5 mm <sup>2</sup>
Numero AWG max	20
Tensione di esercizio CA	30 V
Tensione di esercizio CC	30 V
Corrente d'esercizio	1 A
Family construction form	PS2
Tipo di costruzione gamma retro	PS2
Gender	female
Genere retro	Lötanschluss
Modalità di fissaggio	Bloccaggio a vite
N. di poli	6