

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

RJ45; RJ45; SUB-D25

2× RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1× SUB-D25 (femmina/maschio)

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27189217      |
| ECLASS-6.1                 | 27189217      |
| ECLASS-7.0                 | 27189217      |
| ECLASS-8.0                 | 27189217      |
| ECLASS-9.0                 | 27189217      |
| ECLASS-10.1                | 27182806      |
| ECLASS-11.1                | 27182806      |
| ECLASS-12.0                | 27182806      |
| ETIM-5.0                   | EC002625      |
| GTIN                       | 4048879037433 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 88 mm |
| Larghezza  | 51 mm |
| Profondità | 21 mm |

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio min | 5 °C  |
| Temperatura di stoccaggio max | 40 °C |

#### Piastra di schermatura

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connection information | Filettatura M4 |
|------------------------|----------------|

Coppia di serraggio 0,9 Nm

**SUB-D25**

|  |   |
|--|---|
| Tensione di esercizio CA                 | 48 V  |
| Tensione di esercizio CC                 | 48 V  |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V  |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V                                      |
| Corrente d'esercizio                     | 3 A   |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA                                      |
| Family construction form                 | SUB-D25                                     |
| Tipo di costruzione gamma retro          | SUB-D25                                     |
| Gender                                   | female                                      |
| Genere retro                             | male  |
| Modalità di fissaggio                    | Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| N. di poli                               | 25  |

**RJ45**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 30 V                |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 42,4 V              |
| Corrente di esercizio max (UL)           | 175 mA              |
| Family construction form                 | RJ45                |
| Tipo di costruzione gamma retro          | RJ45                |
| Categoria del cavo min                   | Cat5e               |
| Modalità di fissaggio                    | Fissaggio a innesto |