

## Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

presa d'alimentazione

Sud Africa  
Morsetti a vite

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27189217      |
| ECLASS-6.1                 | 27189217      |
| ECLASS-7.0                 | 27189217      |
| ECLASS-8.0                 | 27189217      |
| ECLASS-9.0                 | 27182806      |
| ECLASS-10.1                | 27182806      |
| ECLASS-11.1                | 27182806      |
| ECLASS-12.0                | 27182806      |
| ETIM-5.0                   | EC000020      |
| GTIN                       | 4048879410588 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 87 mm |
| Larghezza  | 51 mm |
| Profondità | 35 mm |

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio min | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 60 °C  |

#### Sud Africa

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento max | 4 mm <sup>2</sup> |
| Numero AWG max              | 12                |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tensione di esercizio CA        | 250 V              |
| Corrente d'esercizio            | 16 A               |
| Connessione                     | Morsetti a vite SK |
| N. di poli                      | 2 + PE             |
| Attacchi per ciascun polo       | 2                  |
| Contatto di protezione presente | si                 |