

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale doppio con presa d'alimentazione presa Germania

1 × Germania (VDE) bianco

1 × foratura per FI

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879369350
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	88 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C

Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio 0,9 Nm

Germania (VDE)

Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG max	14
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente d'esercizio	16 A
Connessione	Morsetti a molla FK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si