

Modlink MSDD inserto combi singolo Francia

2x inserto dati

1x Francia (UTE-NF) bianco

2x foratura per RJ45

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879600897
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	87,5 mm
Larghezza	50,7 mm
Profondità	43 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-5 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	60 °C
-------------------------------	-------

Piastra di schermatura

Connection information	Filettatura M4
------------------------	----------------

Coppia di serraggio	0,9 Nm
---------------------	--------

Francia (UTE-NF)

Sezione di collegamento max	4 mm ²
-----------------------------	-------------------

Numero AWG max	12
----------------	----

Tensione di esercizio CA	250 V
--------------------------	-------

Corrente d'esercizio	16 A
----------------------	------

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

N. di poli	2 + PE
------------	--------

Attacchi per ciascun polo	2
---------------------------	---

Contatto di protezione presente	si
---------------------------------	----