

set Modlink MSDD

4000-68122-0000000 (telaio doppio metallo nero)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879035842
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Telaio

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	60 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min	1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max	5 mm
Rivestimento alloggiamento	KTL
Materiale custodia	Zinco fine pressofuso

USA

Sezione di collegamento max	2,5 mm ²
Numero AWG max	14
Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente d'esercizio	15 A
Connessione	Morsetti a vite SK
N. di poli	2 + PE
Attacchi per ciascun polo	2
Contatto di protezione presente	si