

**set Modlink MSDD**

4000-68122-0000000 (telaio doppio metallo nero)

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa



| dati commerciali                             |                       |
|--|-----------------------|
| ECLASS-6.0                                   | 27189217              |
| ECLASS-6.1                                   | 27189217              |
| ECLASS-7.0                                   | 27189217              |
| ECLASS-8.0                                   | 27189217              |
| ECLASS-9.0                                   | 27189217              |
| ECLASS-10.1                                  | 27182806              |
| ECLASS-11.1                                  | 27182806              |
| ECLASS-12.0                                  | 27182806              |
| ETIM-5.0                                     | EC002625              |
| GTIN   | 4048879035460         |
| Lotto minimo ordinabile                      | 1                     |
| Numero di tariffa doganale                   | 85366990              |
| Telaio                                       |                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)           | IP65                  |
| Temperatura di esercizio min                 | -10 °C                |
| Temperatura di esercizio max                 | 60 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio min                | -25 °C                |
| Temperatura di stoccaggio max                | 60 °C                 |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm                  |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm                  |
| Rivestimento alloggiamento                   | KTL                   |
| Materiale custodia                           | Zinco fine pressofuso |
| Piastra di schermatura                       |                       |
| Connection information                       | Filettatura M4        |
| Coppia di serraggio                          | 0,9 Nm                |
| Germania (VDE)                               |                       |
| Sezione di collegamento max                  | 6 mm <sup>2</sup>     |
| Numero AWG max                               | 10                    |
| Tensione di esercizio CA                     | 250 V                 |
| Corrente d'esercizio                         | 16 A                  |
| Indicatore di stato LED                      | giallo                |
| Connessione                                  | Morsetti a vite SK    |
| N. di poli                                   | 2 + PE                |
| Attacchi per ciascun polo                    | 2                     |
| Contatto di protezione presente              | si                    |
| USB  |                       |
| Tensione di esercizio CA                     | 48 V                  |
| Tensione di esercizio CC                     | 48 V                  |
| Tensione di esercizio CA max (UL-listed)     | 30 V                  |
| Tensione di esercizio CC max (UL-listed)     | 42,4 V                |
| Corrente d'esercizio                         | 1,5 A                 |
| Specifica USB                                | 3.0                   |
| Velocità di trasmissione max                 | 5000 MBit/s           |
| Modalità di fissaggio                        | Fissaggio a innesto   |