

set Modlink MSDD

4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



| dati commerciali | |
|--|-------------------------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879033022 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
| Telaio | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
| Temperatura di esercizio min | -10 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
| Rivestimento alloggiamento | Con trattamento di superficie |
| Colore coperchio | trasparente |
| Materiale coperchio | PC |
| Materiale custodia | Zinco fine pressofuso |
| Germania (VDE) | |
| Sezione di collegamento max | 6 mm ² |
| Numero AWG max | 10 |
| Tensione di esercizio CA | 250 V |
| Corrente d'esercizio | 16 A |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| N. di poli | 2 + PE |
| Attacchi per ciascun polo | 2 |
| Contatto di protezione presente | si |
| USA | |
| Sezione di collegamento max | 2,5 mm ² |
| Numero AWG max | 14 |
| Tensione di esercizio CA | 125 V |
| Corrente d'esercizio | 15 A |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| N. di poli | 2 + PE |
| Attacchi per ciascun polo | 2 |
| Contatto di protezione presente | si |