

set Modlink MSDD

4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa



| dati commerciali | |
|--|-------------------------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879032643 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| Telaio | |
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
| Temperatura di esercizio min | -10 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
| Adatto per montaggio con spessore parete min | 1 mm |
| Adatto per montaggio con spessore parete max | 5 mm |
| Rivestimento alloggiamento | Con trattamento di superficie |
| Colore coperchio | trasparente |
| Materiale coperchio | PC |
| Materiale custodia | Zinco fine pressofuso |
| USA | |
| Geometria di collegamento | 4.8 x 0.5 mm |
| Tensione di esercizio CA | 125 V |
| Corrente d'esercizio | 15 A |
| Connessione | Spina-connessione a saldare |
| N. di poli | 2 + PE |
| Contatto di protezione presente | si |
| USB | |
| Tensione di esercizio CA | 48 V |
| Tensione di esercizio CC | 48 V |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 42,4 V |
| Corrente di esercizio max | 500 mA |
| Specifica USB | 2.0 |
| Velocità di trasmissione max | 480 MBit/s |
| Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |