

**Modlink MSDD passaparte per armadio el.**

KDP/R

circolare (M50)

Vendibile solo in confezioni

Sezione cavo (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031615
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	39269097

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Materiale custodia	PA
--------------------	----

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto)	1,5 mm
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite)	1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto)	2 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite)	2 mm
Altezza	33 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	58 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C