

Comlight57 luce segnalazione a LED, rosso

uscita inferiore M12 4 poli

Luca di segnalazione compatta
Flangia M12 maschio 4 poli
rosso

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879439176
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	25,9 mA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	78,4 mm
Larghezza	57 mm
Profondità	57 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 1

Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC