

torretta luminosa Modlight30 con moduli LED

verde,ambra, rosso connessione 4 poli M12

Modulo di connessione + modulo LED

verde, giallo, rosso

con connettore M12

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879496896
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	24 V
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	85 mA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
----------------------	------

Materiale custodia Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	30 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	213 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 1

Family construction form	M12
Gender	male
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	GN
PIN 2	RD
PIN 3	COM
PIN 4	YE