

Modlight XTREME 440

Lampada a LED con grado di protezione IP69K

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa



dati commerciali

ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
GTIN	4048879439169
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	1120 mA

HMI | Illumination properties

Intensità di illuminazione	860 lx
----------------------------	--------

Installazione | Collegamento

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	5
------------	---

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (ISO 20653:2013)	IP69K
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Dati meccanici | Dati del materiale

Caratteristiche dell'alloggiamento	Con copertura in acciaio inox
Materiale custodia	Alluminio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	43 mm
Larghezza	97 mm
Profondità	441 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C