

## COMLIGHT56 luce di segnalazione LED giallo

ingresso 24VDC, grado di protezione IP65

Luca di segnalazione compatta  
giallo

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa



#### Dati commerciali

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879853859
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	26 mA

#### Comunicazione industriale | HMI

Luminosità	1340 mcd
------------	----------

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia                      Plastica

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	61 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	56 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-30 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

**Tipo di collegamento 1**

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	0 V (24 V DC)