

COMLIGHT56 luce di segnalazione LED verde

Connessione M12 (inferiore), maschio, 4 poli

Luca di segnalazione compatta
Flangia M12 maschio 4 poli
verde

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855723
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85319000

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente assorbita max	26 mA

Comunicazione industriale | HMI

Luminosità	1355 mcd
------------	----------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Bloccato

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	78,8 mm
---------	---------

Larghezza	56 mm
-----------	-------

Profondità	56 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-30 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------

Tipo di collegamento 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Codifica	A
----------	---

N. di poli	4
------------	---

PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
-------	------------------

PIN 4	BK 24 V DC (0 V)
-------	------------------