

AMIS/10-44/2 modulo optoaccoppiatore

IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A



Transistor 1.2 A
24 V DC[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027830
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	3 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	53 V
Corrente d'ingresso	8 mA

Dati elettrici | Uscita

Corrente di riposo OFF max	0,3 mA
Tensione di commutazione CC min	4,5 V
Tensione di commutazione CC max	53 V

Diagnosi

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di isolamento nominale	3750 V
---------------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	65 mm
Larghezza	17 mm
Profondità	74 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C