

cavo FIXATION 8XM12 nero

per bloccare posizione mas. di cavi per sens./att.

Fissaggio cavo 8× M12
Sezione cavo (4...7 mm)[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27069290 |
| ECLASS-6.1 | 23140390 |
| ECLASS-7.0 | 23140390 |
| ECLASS-8.0 | 23140390 |
| ECLASS-9.0 | 23140315 |
| ECLASS-10.1 | 23140390 |
| ECLASS-11.1 | 23140315 |
| ECLASS-12.0 | 23140315 |
| ETIM-5.0 | EC001583 |
| GTIN | 4048879458115 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |

Dati tecnici | Dati meccanici

| | |
|--|----------|
| Riutilizzabilità apertura/chiusura min | 20 Cicli |
|--|----------|

Dati meccanici | Dati del materiale

| | |
|----------------------|----------|
| Colore alloggiamento | nero |
| Materiale custodia | Plastica |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|------------------------|----------|
| Campo di serraggio min | 4 mm |
| Campo di serraggio max | 7 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Distanza | 25×30 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |
