

Connettore mas. 90° Profibus SUB-D

resistenza di terminazione (390&220hm) fino a 12Mbps/s

Connettore bus 90°
SUB-D9 (maschio), morsetti a vite
PROFIBUS

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049818
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati tecnici | Dati elettrici

Resistenza di terminazione	Collegabile, Integrato
----------------------------	------------------------

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC min	4,75 V
Tensione di esercizio CC max	5,25 V
Corrente assorbita max	12,5 mA

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	12 MBit/s
------------------------------	-----------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	64 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	17 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C