

## Portacontatti fem. 4 poli

Portacontatti

Femmina

4 poli

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa

#### Dati commerciali

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261205
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440223
ECLASS-10.1	27440223
ECLASS-11.1	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649452
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Corrente d'esercizio	10 A

#### Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
------------------------------	-------------

#### Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento min	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento max	2,5 mm <sup>2</sup>
Numero AWG min	26
Numero AWG max	13

#### Installazione | Collegamento

Diametro di isolamento del filo min	9,5 mm
Connessione	Crimpare

Gender	female
Cicli di collegamento min	500
<b>Installazione   Configurazione dei pin</b>	
N. di poli	4
<b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Resistenza di isolamento min	100 M $\Omega$
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PA
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Altezza	20,3 mm
Larghezza	16,7 mm
Profondità	45,7 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	100 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1)	40/100/10