

## inserto pneumatica el. valvola fem. 4 mm

Connettore pneumatico femmina

Ø interno tubo flessibile

4 mm

Valvola integrata

Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



Immagine rappresentativa

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440220
ECLASS-10.1	27440220
ECLASS-11.1	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879672849
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	39269097

#### Installazione | Collegamento

Gender	female
Cicli di collegamento min	500

#### Dati tecnici | Dati meccanici

Pressione di esercizio max	8 bar
Valvola integrata	si

#### Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia	Delrin Acetal
--------------------	---------------

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Ø interno tubo flessibile	4 mm
---------------------------	------

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max

80 °C