

Mini (7/8) 4 poli Tee, m. (Ext.)/2x fem

rivestimento giallo

Accoppiatore a T 7/8" – 7/8", f/m

4 poli

Circuito parallelo




[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
GTIN	4065909016107
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA max	600 V
Tensione di esercizio CC max	600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	10 A

Installazione | Collegamento

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-04

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Filettatura di fissaggio 7/8"

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato
Grado di inquinamento	3

Dati tecnici | Dati meccanici

Profilo per tubo ondulato flessibile senza

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento blocco	eloxiert
Materiale custodia	PVC
Materiale dispositivo bloccaggio	Alluminio

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio Schraubgewinde

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	105 °C